



6 × 24

構成 $6 \times (a + 9 + 15)$

■JIS

ロープ 径 mm	最外層 素線径 mm	断面積 mm ²	破 断 力 kN		(参考) 概算 単位質量 kg/m
			めっき	裸	
			G 種	A 種	
6	0.34	12.5	16.5	17.7	0.120
8	0.44	22.2	29.3	31.6	0.212
9	0.50	28.1	37.1	39.9	0.269
10	0.56	34.8	45.8	49.3	0.332
12	0.67	50.0	65.9	71.0	0.478
14	0.79	68.1	89.7	96.6	0.651
16	0.89	89.0	117	126	0.850
18	1.00	113	148	160	1.08
20	1.10	139	183	197	1.33
22	1.22	168	222	239	1.61
24	1.33	200	264	284	1.91
26	1.43	235	309	333	2.24
28	1.56	272	359	387	2.60
30	1.65	313	412	444	2.99
32	1.78	356	469	505	3.40
36	2.00	450	593	639	4.30
40	2.20	556	732	789	5.31

■TSK規格

ロープ 径 mm	最外層 素線径 mm	断面積 mm ²	破 断 力 kN		(参考) 概算 単位質量 kg/m
			めっき	裸	
			G 種	A 種	
6.3	0.35	13.8	18.2	19.6	0.132
53	2.95	976	1290	1380	9.33
56	3.12	1090	1440	1550	10.4
60	3.35	1250	1650	1770	12.0

(注) 表中のロープの在庫及び納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。