

IWRC 6 × Fi (29)

構成 7×7+6×Fi[1+7+(7)+14]

JIS

| ロープ | 最外層 | 断面積 | 破断 | カ kN | (参考) | | | |
|------|------|-----------------|-------|------|------------|--|--|--|
| 径 | 素線径 | | 裸・めっき | 裸 | 概算 単位質量 | | | |
| mm | mm | mm ² | B 種 | T 種 | kg/m | | | |
| 10 | 0.57 | 50.0 | 67.7 | 71.1 | 0.440 | | | |
| 11.2 | 0.64 | 62.7 | 84.9 | 89.2 | 0.552 | | | |
| 12.5 | 0.72 | 78.1 | 106 | 111 | 0.688 | | | |
| 14 | 0.81 | 98.0 | 133 | 139 | 0.863 | | | |
| 16 | 0.92 | 128 | 173 | 182 | 1.13 | | | |
| 18 | 1.03 | 162 | 219 | 230 | 1.43 | | | |
| 20 | 1.14 | 200 | 271 | 284 | 1.76 | | | |
| 22.4 | 1.28 | 251 | 340 | 357 | 2.21 | | | |
| 25 | 1.43 | 312 | 423 | 444 | 2.75 | | | |
| 28 | 1.60 | 392 | 531 | 558 | 3.45 | | | |
| 30 | 1.70 | 450 | 609 | 640 | 3.96 | | | |
| 31.5 | 1.80 | 496 | 672 | 706 | 4.37 | | | |
| 33.5 | 1.91 | 561 | 760 | 798 | 4.94 | | | |
| 35.5 | 2.03 | 630 | 853 | 896 | 5.55 | | | |
| 37.5 | 2.14 | 703 | 952 | 1000 | 6.19 | | | |
| 40 | 2.27 | 800 | 1080 | 1140 | 7.04 | | | |
| 42.5 | 2.40 | 903 | 1220 | 1280 | 7.95 | | | |
| 45 | 2.58 | 1010 | 1370 | 1440 | 8.91 | | | |
| 47.5 | 2.70 | 1130 | 1530 | 1600 | 9.93 | | | |
| 50 | 2.86 | 1250 | 1690 | 1780 | 11.0 | | | |
| 53 | 3.03 | 1400 | 1900 | 2000 | 12.4 | | | |
| 56 | 3.20 | 1570 | 2120 | 2230 | 13.8 | | | |
| 60 | 3.45 | 1800 | 2440 | 2560 | 15.8 | | | |
| | | | | | | | | |

■TSK規格

| ロープ | 最外層 | 断面積 | 破断 | カ kN | (参考) |
|-----|------|-----------------|-------|------|------------|
| 径 | 素線径 | | 裸・めっき | 裸 | 概算 単位質量 |
| mm | mm | mm ² | B 種 | T 種 | kg/m |
| - 8 | 0.46 | 32.0 | 43.3 | 45.5 | 0.282 |
| 9 | 0.52 | 40.5 | 54.8 | 57.6 | 0.356 |
| | | | | | |
| | | | | | |

⁽注)表中のロープの在庫及び納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。