

Product Catalogue



MARTEC



マーテックは、 「安全性」「省力化」「利便性」 を追求した本物の品質を提供します

マーテックは 1974 年（昭和 49 年）に船舶新造船の検査監督業務を行う会社としてマリーンエンタープライズ（株）より分離独立、海外のお客様との関係でヨーロッパ各国と交流があり 1978 年（昭和 53 年）にスウェーデン・グネボ社の吊り具の輸入総代理店を獲得し販売を開始しました。

日本国内での販売実績は 40 年以上にも渡り、現在取り扱っている吊り具はグネボ社製吊り具を中心に使用荷重 0.8t ~ 125t 用まで **200 アイテム以上**。

国内外からの優れた製品で、お客様の吊り作業における様々なニーズにお応え出来ます。

また自社製品開発にも力を入れており、厳格な社内基準の下、製造・販売を行っております。
その「ものづくり」の姿勢が認められ、自社製品が大手建機メーカー様から重要保安部品に指定される等、吊り具メーカーとしての実績と評価も着実に積み上げて参りました。

現在では、上記の建機メーカーをはじめとして、大手ゼネコンやコンクリート PC 製造工場、自動車等の各種輸送関連機器の製造工場、鉄鋼メーカー、火力・風力発電所といった幅広い業種のお客様とお付き合いをさせて頂いております。

我々の仕事は吊り具の製造・販売だけでは終わりません。
ご要望により**吊り具点検、作業者への安全講習**も行っております。
これも吊り作業現場でのお客様の安全を第一に考えるからこそ。

マーテックはこれからも様々な形で、

お客様の生産現場における 『安全性』・『省力化』・『利便性』

に寄与し続けていきたいと考えております。



社内設備一例

破壊計測

- アムスラー引張試験機



アムスラー引張試験機



非破壊計測

- ロックウェル硬度計
- 磁気探傷機
- 超音波検査機



ロックウェル硬度計

INDEX

マーテックの吊り具の特長	4 ~ 5
チェーンスリングの選定方法	6 ~ 7
チェーンスリング標準セット	8 ~ 13
	
吊り本数の組み換え機能付セット	14
	
チェーンスリング用金具	15 ~ 26
チェーン	15
	
マスターリンク	15 ~ 17
	
接続金具	18 ~ 20
	
フック	21 ~ 25
	
その他チェーンスリング用金具	25 ~ 26
	
専用フック	26
	

絶縁フック	27
	
SK システム	28 ~ 29
	
スペアパーツ	30
ご使用上の注意	31
点検基準	32
油圧ショベル用フック	33
	
Special 吊り具	34 ~ 35
	
荷役システム / シャックル	36
	
ベルトスリング / ラウンドスリング	37 ~ 38
	
特注品・商品開発について	39
	

『ユニークな発想・合理的なデザイン・優れた材料特性』から生まれる

安全性

徹底した生産管理



鍛造



ブラスト



塗装



磁粉探傷検査

最優秀強靭鋼とされているスウェーデン鋼を使用し製造されたグネボ社製の吊り具は、強靭性・摩耗性に富み、KLA チェーンでは業界トップクラスの伸びを誇ります (JIS では破断全伸び 20% 以上と規定)。

また、グネボ社では原材料から最終製品まで生産工程を徹底管理。


チェーン、フック・マスターリンクといった製品ごとに独自の生産施設を持ち、そこで実施される数々の試験に合格し安全性を保証された製品だけが出荷されます。

試験の一例

- 自動鍛造品質試験
- 校正試験
- 破断荷重計測試験
- 磁粉探傷試験
- チェーン曲げ、伸び試験
- プルーフロード試験

トレーサビリティ (追跡調査)

出荷後の製品に対しても安全の意識は変わりません。全ての製品に製造メーカー名、製品サイズ・グレードは勿論、バッチ No が刻印されています。これにより、全ての製品がいつ、どこで製造されたものか、原材料までさかのぼって追跡することが可能です。




グリップラッチロッキングフック (OBK)

安全性はユニークな発想、合理的なデザインからも生まれます。

例えば OBK(グリップラッチフック) は、ワイヤーの内側からの脱落の危険性があったラッチ式フックを改良して出来たロッキングフックを、更にかみこみ式とする事で、作業者が事前に危険性に気付くことが出来る、安全性に非常に優れたフックとなっています。より良い安全性を追求する為、我々の進化は止まりません。


☞ 詳細は P 21



『ユニークな発想・合理的なデザイン・優れた材料特性』から生まれる

省力化・利便性

長さ調整機能



マーテックの吊り具は、ユニークな発想から生まれる合理的・独創的なデザインにも大きな特長があります。

その中でも特筆すべきは、長さ調整機能が一体化したマスターリンク (MG, MGD)、接続金具 (CG, CGD) です。

長さ調整に余分な金具は不要！

任意の揚程での吊り作業がその場で簡単に行えるばかりか、パーツ数削減による軽量化、コスト削減も図れます。


他社では見られない機能美あふれるデザインは、「鍛造の芸術品」と呼ばれています。

☞ 詳細は P 15 ~ 16、18、25



長さ調整の方法

使い方は実に簡単です！
ショートニングポケットに
チェーンをかけるだけ。
使用荷重の減率を考える
必要もありません。
(吊り角度 90 度以内)



偏荷重物でも長さ調整機能があればその場で柔軟に対応。専用の吊り具はいりません！



使い方によっては左写真のよう
に巻き吊りにも
応用可能。
作業の幅が広が
ります！

STEP 1: 吊り条件を決める

吊り荷の重量（又はクレーンの最大荷重）を決めます。その上で吊り作業に適切な吊り方（1本、2本、3・4本、チョーク、バスケット吊り）や吊り角度を決めます。



STEP 2: チェーン線径を決める

STEP 1で決めた吊り条件に応じたチェーン線径を選定してください。

☞ P 7 の別表をご参考ください。



STEP 3: フックを選ぶ

作業内容に合わせてロッキングタイプ、スイベルタイプ、クレビスタイプ等を P 21 ~ 25 の金具からお選びください。

☞ P 9 ~ 14 のセット品もご参考ください。



STEP 4: マスターリンクを選ぶ




吊り方やチェーン線径に合わせて長さ調整機能付マスターリンク、大型クレーン用マスターリンク、親子リンク等を P 15 ~ 17 の種類からお選びください。


☞ P 9 ~ 14 のセット品もご参考ください。




☞ お客様で選定できない場合は、弊社までご相談ください。

吊り方による使用荷重限度一覧表 安全係数 5 以上

吊り方	1本吊り	2本吊り			3・4本吊り		
					60°	90°	120°
吊り角度 α	-	60°	90°	120°	60°	90°	120°
モード係数M	1.0	1.73	1.41	1.0	2.59	2.12	1.5
チェーン線径 (mm)	チェーン(グレード 10)の使用荷重 (t)						
6	1.1	1.9	1.5	1.1	2.8	2.3	1.6
8	2.0	3.4	2.8	2.0	5.1	4.2	3.0
10	3.2	5.5	4.5	3.2	8.3	6.7	4.8
13	5.2	9.0	7.3	5.2	13.5	11.0	7.8
16	8.0	13.8	11.3	8.0	20.7	16.9	12.0
20	12.8	22.1	18.1	12.8	33.2	27.1	19.2
22	16.0	27.7	22.6	16.0	41.5	33.9	24.0
26	21.6	37.4	30.5	21.6	56.1	45.8	32.4
32	32.0	55.4	45.2	32.0	83.1	67.8	48.0

吊り方	1本チョーク吊り	2本チョーク吊り			1本2点バスケット吊り		
				60°	90°	120°	
吊り角度 α	-	60°	90°	120°	60°	90°	120°
モード係数M	0.8	1.4	1.1	0.8	1.4	1.1	0.8
チェーン線径 (mm)	チェーン(グレード 10)の使用荷重 (t)						
6	0.8	1.5	1.2	0.8	1.5	1.2	0.8
8	1.6	2.7	2.2	1.6	2.7	2.2	1.6
10	2.5	4.4	3.6	2.5	4.4	3.6	2.5
13	4.1	7.2	5.8	4.1	7.2	5.8	4.1
16	6.4	11.0	9.0	6.4	11.0	9.0	6.4
20	10.2	17.7	14.4	10.2	17.7	14.4	10.2
22	12.8	22.1	18.1	12.8	22.1	18.1	12.8
26	17.2	29.9	24.4	17.2	29.9	24.4	17.2
32	25.6	44.3	36.2	25.6	44.3	36.2	25.6


吊り方	2本4点バスケット吊り		
			
吊り角度 α	60°	90°	120°
モード係数M	2.1	1.7	1.2
チェーン線径 (mm)	チェーン(グレード 10)の使用荷重 (t)		
6	2.2	1.8	1.3
8	4.1	3.3	2.4
10	6.6	5.4	3.8
13	10.8	8.8	6.2
16	16.6	13.5	9.6
20	26.6	21.7	15.3
22	33.2	27.1	19.2
26	44.8	36.6	25.9
32	66.5	54.3	38.4

JIS B 8816 付属書 2 チェーンスリングの使用荷重



モード係数 (M) の計算方法

2本吊りの場合

$$M = 2 \times \cos \beta$$



3本吊り及び4本吊りの場合 $M = 3 \times \cos \beta$



※ 上記の使用荷重は、重心の偏りがなく各スリングに均等に荷重がかかる条件での数値です。2本吊り以上のチェーンスリングを使用して長さ調整にて偏荷重吊りを行う場合、1本吊りの使用荷重で作業を行ってください。

セット記号の見方

部材

マスターリンク

名称



MG



MGD



MFA



MFX

記号

MG

T

X

接続金具

名称

-



CG/CGD



CL/CLD



GA

記号

-

G

L

A

チェーン本数




1



2



3



4

フック (例)

※例以外も豊富な
ラインナップから
お選びいただけます。



名称

BK

記号

BK



BKL

BKL



OKE

OKE




CL

CL

例：

MG1-BK



TG2-BKL

長さ調整機能付きマスターリンク使用

標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度 : -40°C ~ 200°C 以内

1本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。



MG1-BK



MG1-BKL



MG1-EKN




MG1-OKE



MG1-GBK



MG1-EGKNA


MG1-GGA
(チョーク吊り用)MG1-BMS
(敷き鉄板吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号							
			MG1-BK	MG1-BKL	MG1-EKN	MG1-OKE	MG1-GBK	MG1-EGKNA	MG1-GGA	MG1-BMS
1.1	6	マスターリンク B 寸法	60		-	60		-		
		セットの質量	2.1	2.2	2.0	-	1.9	1.9	1.8	-
2.0	8	マスターリンク B 寸法	60		-		-			
		セットの質量	3.6	3.9	3.3	3.5	3.4	3.1	3.1	-
3.2 *	10	マスターリンク B 寸法	75		-		-			
		セットの質量	6.2	6.5	5.7	6.1	5.7	5.6	5.6	8.4
5.2	13	マスターリンク B 寸法	90		-		-			
		セットの質量	10.9	11.6	10.3	10.7	10.3	9.9	9.6	-
8.0	16	マスターリンク B 寸法	105		-		-			
		セットの質量	17.9	19.1	16.4	17.3	16.4	15.8	15.7	-


※ MG1-BMS = 3.0t

2本吊りセット


チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。




MG2-BK




MG2-BKL




MG2-EKN




MG2-OKE




MG2-GBK



MG2-EGKNA

MG2-GGA
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号								
			MG2-BK	MG2-BKL	MG2-EKN	MG2-OKE	MG2-GBK	MG2-EGKNA	MG2-GGA		
60°	90°	マスターリンク B 寸法	60		-	60		-			
		セットの質量	3.8	4.2	3.7	-	3.6	3.6	3.3	-	
1.9	1.5	6	マスターリンク B 寸法	60		-	60		-		
			セットの質量	3.8	4.2	3.7	-	3.6	3.6	3.3	-
3.4	2.8	8	マスターリンク B 寸法	75		-		-			
			セットの質量	6.8	7.3	6.2	6.6	6.4	5.8	5.7	-
5.5	4.5	10	マスターリンク B 寸法	90		-		-			
			セットの質量	11.0	11.7	10.0	10.8	10.1	9.8	9.9	-
9.0	7.3	13	マスターリンク B 寸法	105		-		-			
			セットの質量	19.8	21.2	18.6	19.4	18.7	17.9	17.3	-
13.8	11.3	16	マスターリンク B 寸法	120		-		-			
			セットの質量	31.5	33.8	28.5	31.3	28.5	27.3	27.0	-

MG2-GGA
(チョーク吊り用)

※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。

※ グラブフック GGA を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80% となります。

※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。

※ 2本吊り以上のチェーンスリングを使用して長さ調整にて偏荷重吊りを行う場合、1本吊りの使用荷重で作業を行ってください。

長さ調整機能付

標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度 : -40°C ~ 200°C 以内

1本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。


TG1-BK




TG1-BKL





TG1-OKE




TG1-GBK



TG1-EGKNA


TG1-CL
(チョーク・バスケット吊り用)TG1-GGA
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号						
			TG1-BK	TG1-BKL	TG1-OKE	TG1-GBK	TG1-EGKNA	TG1-CL	TG1-GGA
1.1	6	マスターリンク B 寸法	60	-			60		
		セットの質量	2.2	2.4	-	2.1	2.1	1.9	2.0
2.0	8	マスターリンク B 寸法			60			80	60
		セットの質量	3.8	4.1	3.7	3.6	3.3	3.8	3.3
3.2	10	マスターリンク B 寸法			80			95	80
		セットの質量	6.4	6.8	6.3	6.2	5.9	6.6	5.9
5.2	13	マスターリンク B 寸法			95			110	95
		セットの質量	12.0	12.7	11.8	11.4	10.7	12.0	10.7
8.0	16	マスターリンク B 寸法			110			140	110
		セットの質量	19.9	21.1	19.8	18.4	18.3	20.7	17.6


マスターリンク
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。


2本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。


TG2-BK




TG2-BKL





TG2-OKE



TG2-GBK



TG2-EGKNA

TG2-CL
(チョーク・バスケット吊り用)TG2-GGA
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号						
			TG2-BK	TG2-BKL	TG2-OKE	TG2-GBK	TG2-EGKNA	TG2-CL	TG2-GGA
60°	90°	マスターリンク B 寸法	80	-			80		
		セットの質量	4.3	4.7	-	4.0	4.0	3.7	3.8
1.9	1.5	6	マスターリンク B 寸法			95			
			セットの質量	8.0	8.4	7.8	7.6	7.1	7.2
3.4	2.8	8	マスターリンク B 寸法			95			
			セットの質量	8.0	8.4	7.8	7.6	7.1	7.0
5.5	4.5	10	マスターリンク B 寸法			95			
			セットの質量	12.3	13.0	12.1	11.7	11.1	12.3
9.0	7.3	13	マスターリンク B 寸法			110			
			セットの質量	22.2	23.6	22.4	21.1	20.3	22.4
13.8	11.3	16	マスターリンク B 寸法			140			
			セットの質量	37.4	39.7	37.2	33.9	33.2	35.9

マスターリンク
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。

※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。

※ グラブフック GGA、シングルロック CL を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80% となります。


※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。

※ 2本吊り以上のチェーンスリングを使用して長さ調整にて偏荷重吊りを行う場合、1本吊りの使用荷重で作業を行ってください。

長さ調整機能付

標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度 : -40°C ~ 200°C 以内

3本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。

TG3-BK

TG3-BKL


TG3-OKE

TG3-GBK

TG3-EGKNA


TG3-GGA
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号					
			TG3-BK	TG3-BKL	TG3-OKE	TG3-GBK	TG3-EGKNA	TG3-GGA
60°	90°							
2.8	2.3	6	マスターリンク B 寸法	80	-		80	
			セットの質量	6.2	6.7	-	5.7	5.7
5.1	4.2	8	マスターリンク B 寸法			95		
			セットの質量	11.3	12.0	11.0	10.7	10.0
8.3	6.7	10	マスターリンク B 寸法			110		
			セットの質量	18.8	19.9	18.5	17.9	17.5
13.5	11.0	13	マスターリンク B 寸法			140		
			セットの質量	34.8	36.9	34.2	33.1	31.0
20.7	16.9	16	マスターリンク B 寸法			150		
			セットの質量	56.6	60.1	54.8	51.3	50.3
								49.8

マスターリンク
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンクMFX (B寸法 = 180mm) をご使用ください。

4本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。

TG4-BK

TG4-BKL

TG4-OKE

TG4-GBK

TG4-EGKNA

TG4-GGA
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号					
			TG4-BK	TG4-BKL	TG4-OKE	TG4-GBK	TG4-EGKNA	TG4-GGA
60°	90°							
2.8	2.3	6	マスターリンク B 寸法	80	-		80	
			セットの質量	7.9	8.6	-	7.3	7.3
5.1	4.2	8	マスターリンク B 寸法			95		
			セットの質量	14.4	15.3	14.0	13.6	12.7
8.3	6.7	10	マスターリンク B 寸法			110		
			セットの質量	23.8	25.3	23.4	22.7	22.0
13.5	11.0	13	マスターリンク B 寸法			140		
			セットの質量	44.0	46.9	43.2	41.8	39.0
20.7	16.9	16	マスターリンク B 寸法			150		
			セットの質量	71.7	76.4	69.3	64.7	63.3
								62.7

マスターリンク
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンクMFX (B寸法 = 180mm) をご使用ください。

※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。

※ グラブフック GGA を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80% となります。

※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。

※ 2本吊り以上のチェーンスリングを使用して長さ調整にて偏荷重吊りを行う場合、1本吊りの使用荷重で作業を行ってください。

標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度 : -40°C ~ 200°C 以内

1本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。



TA1-BK



TA1-BKL



TA1-OKE



TA1-GBK



TA1-EGKNA



TA1-CL
(チョーク・バスケット吊り用)



TA1-GGA
(チョーク吊り用)



TA1-BMS
(敷き鉄板吊り用)



マスターリンク
MFA


※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号							
			TA1-BK	TA1-BKL	TA1-OKE	TA1-GBK	TA1-EGKNA	TA1-CL	TA1-GGA	TA1-BMS
1.1	6	マスターリンク B 寸法	60		-	60		-		-
		セットの質量	2.1	2.2	-	1.9	1.9	1.8	1.8	
2.0	8	マスターリンク B 寸法	60		80		60		-	
		セットの質量	3.3	3.5	3.2	3.1	2.8	3.3	2.8	-
3.2	10	マスターリンク B 寸法	80		95		80		80	
		セットの質量	5.4	5.7	5.3	5.1	4.9	5.5	4.8	7.6
5.2	13	マスターリンク B 寸法	95		110		95		-	
		セットの質量	9.8	10.5	9.6	9.2	8.5	9.8	8.5	-
8.0	16	マスターリンク B 寸法	110		140		110		-	
		セットの質量	15.5	16.7	15.5	14.0	14.0	16.4	13.3	-


※ TA1-BMS = 3.0t

2本吊りセット


チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。




TA2-BK




TA2-BKL



TA2-OKE




TA2-GBK




TA2-CL

(チョーク・バスケット吊り用)



(チョーク吊り用)



マスターリンク
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号							
			TA2-BK	TA2-BKL	TA2-OKE	TA2-GBK	TA2-EGKNA	TA2-CL	TA2-GGA	
60°	90°	マスターリンク B 寸法	60		-	60		-		-
		セットの質量	3.7	4.0	-	3.4	3.4	3.1	3.1	
1.9	1.5	6	マスターリンク B 寸法	60		80		80		-
			セットの質量	3.7	4.0	-	3.4	3.4	3.1	3.1
3.2	2.8	8	マスターリンク B 寸法	95		110		110		-
			セットの質量	6.6	7.1	6.4	6.2	5.6	5.8	5.6
5.5	4.5	10	マスターリンク B 寸法	110		140		140		-
			セットの質量	10.7	11.4	10.5	10.1	9.5	9.6	9.6
9.0	7.3	13	マスターリンク B 寸法	110		140		140		-
			セットの質量	18.7	20.1	18.9	17.6	16.8	16.8	16.2
13.8	11.3	16	マスターリンク B 寸法	140		170		170		-
			セットの質量	30.7	33.0	30.5	27.2	26.5	27.6	26.2

※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。


※ グラブフック GGA、シングルロック CL を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80% となります。

※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。

標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度 : -40°C ~ 200°C 以内

3本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。



TL3-BK

TL3-BKL


TL3-OKE

TL3-GBK

TL3-EGKNA

TL3-GGA
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号					
			TL3-BK	TL3-BKL	TL3-OKE	TL3-GBK	TL3-EGKNA	TL3-GGA
60°	90°							
2.8	2.3	6	マスターリンク B 寸法	80	-		80	
			セットの質量	6.0	6.5	-	5.5	5.5
5.1	4.2	8	マスターリンク B 寸法			95		
			セットの質量	10.5	11.4	10.4	10.1	9.4
8.3	6.7	10	マスターリンク B 寸法			110		
			セットの質量	17.6	18.7	17.3	16.8	16.3
13.5	11.0	13	マスターリンク B 寸法			140		
			セットの質量	32.2	34.3	31.6	30.5	28.4
20.7	16.9	16	マスターリンク B 寸法			150		
			セットの質量	51.2	54.7	49.4	46.7	44.9

マスターリンク
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。

4本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。



TL4-BK

TL4-BKL


TL4-OKE

TL4-GBK

TL4-EGKNA

TL4-GGA
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号					
			TL4-BK	TL4-BKL	TL4-OKE	TL4-GBK	TL4-EGKNA	TL4-GGA
60°	90°							
2.8	2.3	6	マスターリンク B 寸法	80	-		80	
			セットの質量	7.6	8.3	-	7.0	7.0
5.1	4.2	8	マスターリンク B 寸法			95		
			セットの質量	13.4	14.6	13.3	12.9	12.0
8.3	6.7	10	マスターリンク B 寸法			110		
			セットの質量	22.4	23.8	22.0	21.2	20.6
13.5	11.0	13	マスターリンク B 寸法			140		
			セットの質量	40.6	43.4	39.8	38.4	35.6
20.7	16.9	16	マスターリンク B 寸法			150		
			セットの質量	64.5	69.1	62.1	58.5	56.1

マスターリンク
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。


※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。

※ グラブフック GGA を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80% となります。

※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。

「吊りの達人」・「吊りの名人」

標準チェーン長さ：2m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度：-40°C～200°C以内



セットの特長

- 1本吊り～4本吊りを現場で簡単に組み替えが出来ます。（「吊りの名人」は2本・4本吊り）
- チェーンの本数は従来品の半分となり、コストの削減が出来ます。
- チェーン長さ調整機能であらゆるワークに対応出来ます。
- グリップラッチフック GBK、またはスリングフック EGKNA の2種類からお選びいただけます。



セット名称	セット記号		チェーン線径 (mm)	使用荷重 (t) ※吊り角度 90 度以内				マスターリンク B 寸法 (mm)
	フック GBK	フック EGKNA		1本吊り	2本吊り	3本吊り	4本吊り	
吊りの達人	TT-SB2	TT-SE2	6	1.1	1.5	2.3	2.3	80
吊りの達人	TT-MB2	TT-ME2	8	2.0	2.8	4.2	4.2	95
吊りの名人	TM-SB2	TM-SE2	6	-	1.5	-	2.3	80
吊りの名人	TM-MB2	TM-ME2	8	-	2.8	-	4.2	95

- 標準セット、吊り本数の組み換え機能付セット以外の組み合せも可能です。
- クレーンのフックに標準マスターリンクが入らない場合は、弊社までご相談下さい。
- 点検に関するご相談も承ります。

メタルタグ (RFID タグ付) について

マーテックのチェーンスリングは、製品の使用荷重を表示したメタルタグが付いております。これは、チェーンスリングを安全に使用していただく上での指針となるものです。ご使用の際には、表示されています使用荷重の範囲でご使用ください。

表示内容


- ①等級
- ③組立年月
- ⑤吊り方による使用荷重
- ②チェーン線径
- ④スリング No.

マーテックチェーンスリング
等級：10 チェーン線径：6 mm
組立： 年 月
No. : - - -
マーテック株式会社

吊り方	1点吊り		2点吊り		3点吊り		4点吊り	
	吊り角度 α	使用荷重 (t)						
吊り角度 α	-	2.0	60°	3.4	90°	2.8	60°	5.1
吊り角度 α	60°	2.0	90°	3.4	120°	2.8	90°	4.2
吊り角度 α	90°	1.6	120°	2.7	150°	2.2	120°	5.1
吊り角度 α	120°	1.6	150°	2.7	180°	2.2	150°	4.1
吊り角度 α	150°	1.6	180°	2.7	210°	2.2	180°	3.3
吊り角度 α	180°	1.6	210°	2.7	240°	2.2	210°	2.2

安全係数 5 以上

チェーン




KLA チェーン

ご要望の長さでカットします。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)			質量 (kg/m)
		øD	E	H	
KLA-6-10	1.1	6	18	8.5	0.8
KLA-8-10	2.0	8	24	11	1.4
KLA-10-10	3.2	10	30	14	2.3
KLA-13-10	5.2	13	39	18	3.8
KLA-16-10	8.0	16	48	22	5.6
KLA-20-10	12.8	20	60	27	9.4
KLA-22-10	16.0	22	66	29	11.9
KLA-26-10	21.6	26	78	35	16.4
KLA-32-10	32.0	32	96	42	25.8


マスターリンク



MG シングルマスターリンク (ショートニング付)


1本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、チェーン長さを最適な揚程に調整できます。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	L1	B	H	
MG-6-10	1.1	6	145	88	60	15	0.5
MG-8-10	2.0	8	171	92	60	18	0.9
MG-10-10	3.2	10	211	113	75	22	1.8
MG-13-10	5.2	13	261	136	90	26	3.6
MG-16-10	8.0	16	311	157	105	31	6.1



※イラストはイメージです。

安全係数 5 以上




MGD ダブルマスターリンク (ショートニング付)

2本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、いずれのチェーンも最適な揚程に長さを調整できます。(使用角度 90 度以内)

名称	使用荷重 (t)		チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
	60°	90°		L	L1	B	H	
MGD-6-10	1.9	1.5	6	144	90	60	17	0.7
MGD-8-10	3.4	2.8	8	171	100	75	21	1.3
MGD-10-10	5.5	4.5	10	211	124	90	24	2.3
MGD-13-10	9.0	7.3	13	262	149	105	31	4.8
MGD-16-10	13.8	11.3	16	309	175	120	35	8.2

長さ調整
ポケット



※イラストはイメージです。

MFA/MF マスターリンク

1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロック CL、ダブルロック CLD、シングルグラブ CG、ダブルグラブ CGD とあわせてご使用ください。


名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)			質量 (kg)
		L	B	D	
MFA-6-10	1.0	100	60	11	0.2
MF-86-10	2.0	120	60	13	0.4
MFA-108-10	3.2	140	80	17	0.8
MFA-1310-10	6.4	160	95	22	1.5
MFA-1613-10	10.0	190	110	28	2.8
MFA-2016-10	16.0	240	140	34	5.2
MFA-2220-10	25.0	250	150	40	7.8

M マスターリンク


重量物の吊り作業用金具です。GA カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)			質量 (kg)
		L	B	D	
M-19-10	12.0	200	120	30	3.5
M-2622-10	28.0	250	150	42	8.8
M-32-10	30.0	340	180	45	12.9
M-3226-10	40.0	300	200	50	15.0
M-3632-10	50.0	350	200	55	20.7
M-100T-10 V2	100.0	450	250	70	42.7
M-125T-10 V2	125.0	450	260	80	57.0

※商品に「V2」の刻印はありません。



安全係数 5 以上




MFX マスターリンク (大型クレーンフック用) B 寸法 180mm

大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。1本吊りから2本吊りまで使用できます。シングルロック CL、ダブルロック CLD、シングルルグラブ CG、ダブルルグラブ CGD とあわせてご使用ください。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)			質量 (kg)
		L	B	D	
MFX-108-10 V2	5.4	340	180	22	2.8
MFX-1310-10	5.2	340	180	28	4.7
MFX-1613-10	8.0	340	180	34	7.1
MFX-2016-10	11.5	340	180	40	9.7


※商品に「V2」の刻印はありません。



MFH マスターリンク (大型クレーンフック用)

大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。「ハイブリッド」として下の部分は普通のマスターリンクの形状で、上の部分はクレーンフックにぴったり合う形状です。1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)				質量 (kg)
		L	B	D	R	
MFH-1310-10	5.0	230	125	22	118	2.0
MFH-1613-10	10.0	250	135	28	132	3.6
MFH-2016-10	14.0	280	135	32	100	5.2
MFH-2220-10	22.0	320	175	40	120	9.6
MFHW-2220-10	18.0	355	225	40	160	10.9




MT 親子リンク

サブリンク付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。GA カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)							質量 (kg)
		L	B	øD	I	b	ød	L1	
MT-6-10	2.6	280	90	19	120	60	13	160	1.8
MT-8-10 V2	7.8	300	95	22	140	80	17	160	3.0
MT-10-10 V2	12.0	435	145	28	160	95	22	275	6.8
MT-13-10	15.6	440	150	40	190	110	28	250	13.6
MT-16-10 V2	31.0	545	140	40	275	145	32	270	18.4
MT-20-10	26.0	550	200	55	250	150	40	300	34.4
MT-22-10	39.0	610	200	60	260	140	45	350	45.6
MT-26-10 V2	85.0	725	210	60	350	200	55	375	67.6
MT-32-10	72.0	730	260	80	280	160	55	450	91.9

※商品に「V2」の刻印はありません。

接続金具




CG シングルグラブ (ショートニング付)

チェーン 1 本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。

チェーン 2 本用には CGD をお使いください。


名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	E	H	
CG-6-10	1.1	6	80	11	24	19	0.3
CG-8-10	2.0	8	107	12	32	24	0.8
CG-10-10	3.2	10	134	15	40	29	1.5
CG-13-10	5.2	13	172	18	52	38	3.2
CG-16-10	8.0	16	215	22	64	47	6.1




CGD ダブルグラブ (ショートニング付)

チェーン 2 本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度 90 度以内)

名称	使用荷重 (t)		チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
	60°	90°		L	B	E	H	
CGD-6-10	1.9	1.5	6	79	11	24	21	0.5
CGD-8-10	3.4	2.8	8	107	12	32	28	1.3
CGD-10-10	5.5	4.5	10	134	15	40	37	2.5
CGD-13-10	9.0	7.3	13	173	18	52	46	5.5
CGD-16-10	13.8	11.3	16	215	22	64	57	10.2



※イラストはイメージです。




CL シングルロック

絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン 2 本用には CLD をお使いください。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	E	H	
CL-6-10	1.1	6	43	11	24	18	0.2
CL-8-10	2.0	8	59	12	32	23	0.5
CL-10-10	3.2	10	73	15	40	29	0.9
CL-13-10	5.2	13	95	18	52	37	2.0
CL-16-10	8.0	16	118	22	64	47	3.8

安全係数 5 以上



CLD ダブルロック

チェーン2本用のロックフックです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度90度以内)

名称	使用荷重 (t)		チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
	60°	90°		L	B	E	H	
CLD-6-10	1.9	1.5	6	43	11	24	21	0.3
CLD-8-10	3.4	2.8	8	57	12	32	28	0.8
CLD-10-10	5.5	4.5	10	71	15	40	36	1.5
CLD-13-10	9.0	7.3	13	94	18	52	46	3.2
CLD-16-10	13.8	11.3	16	115	25	64	56	5.5



CL



CLD





CLD (2個使用)

QP クイックピン

CG, CGD, CL, CLD 用ロックギング・ピンです。ワンタッチで外れ止めの開閉ができます。チョーク吊りのチェーン外れ防止に使用できます。



名称
QP-6
QP-8
QP-10
QP-13
QP-16



GA カップリングリンク

チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。


名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			L	B	H	E	T	W	
GA-6-10	1.1	6	45	15	8	16	13	44	0.1
GA-8-10	2.0	8	56	18	11	20	16	50	0.2
GA-10-10	3.2	10	68	25	13	23	19	67	0.3
GA-13-10	5.2	13	89	30	17	31	25	82	0.7
GA-16-10	8.0	16	106	36	20	38	30	103	1.4
GA-20-10	12.8	20	125	43	26	44	39	123	2.7
GA-22-10	16.0	22	152	50	28	55	45	142	3.6
GA-26-10	21.6	26	161	58	33.5	56	51	166	5.7
GA-32-10	32.0	32	200	70	40	72	56	206	9.5

マスターリンク接続可能カップリング 組み合わせ表

		MFA						MFX				MFH/MFHW			
		86	108	1310	1613	2016	2220	108	1310	1613	2016	1310	1613	2016	2220
	6	●	●												
	8	●	●	●				●				●			
	10	●	●	●	●			●	●			●	●		
	13	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6	●	●												
	8	●	●	●				●				●			
	10	●	●	●	●			●	●			●	●		
	13	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6	●	●												
	8	●	●	●				●				●			
	10	●	●	●	●			●	●			●	●		
	13	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6	●	●												
	8	●	●	●				●				●			
	10	●	●	●	●			●	●			●	●		
	13	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6	●													
	8	●	●												
	10	●	●	●								●			
	13	●	●	●	●			●	●			●	●		
	16	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※ ● = 接続可能

フック



BK ロッキングフック

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止することができ、安全にご使用いただけます。外開きの為、太いワイヤーやベルトの掛け外しが容易に行えます。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			L	B	E	A	G	H	
BK-6-10	1.2	6	109	29	22	11.5	15	21	0.5
BK-7/8-10	2.0	8	137	37	28	14	17	25	0.9
BK-10-10	3.2	10	168	45	34	16	21	30	1.5
BK-13-10	5.3	13	207	55	44	20	30	39	3.0
BK-16-10	8.0	16	254	62	56	26	37	48	5.5
BK-18/20-10	10.0	20	289	68	60	30	46	63	9.0
BK-22-10	12.0	22	320	80	70	32	50	62	11.3
BK-26-10	17.0	26	342	100	80	35	54	68	16.4
BK-32-8	20.0	32	400	120	90	40	62	86	23.3

使用手順




①トリガーを押し下げます

②ラッチを開けます

③スリングを掛けます


④荷重がかかると必ずラッチがロックします



OBK グリップラッチフック

フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。


名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			L	B	E	A	G	H	
OBK-6-10	1.2	6	103	26	22	11.5	15	17	0.4
OBK-7/8-10	2.0	8	139	37	28	13.5	20	22	0.8
OBK-10-10	3.2	10	170	47	34	15.5	22	29	1.3
OBK-13-10	5.3	13	206	53	44	20.5	28	37	2.6
OBK-16-10	8.0	16	251	68	56	25	29	45	4.4
OBK-18/20-10	10.0	20	294	74	60	28	44	56	8.3
OBK-22-8	12.0	22	335	87	70	30	40	57	10.2



フック先端とラッチ先端が、かみ込む形状で一体化しています。

過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなります。

安全係数 5 以上




BKL スイベルフック

スイベル付のロッキングフックです。スラストワッシャーにより滑らかな回転が得られ、荷重が掛かるまでにチェーンスリングやベルトスリングのねじれを取り、スリングの痛みを防ぎます。

荷重が掛かるとより戻しにより回転力が発生するワイヤースリングと併用する場合は、荷重が掛かった状態でもスムーズな回転が得られるベアリング入りスイベルフック(BKLK)をご使用ください。


名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
BKL-6-10	1.2	6	149	29	22.5	33	11	15	21	0.7
BKL-7/8-10	2.0	8	183	37	27	38	12	17	25	1.2
BKL-10-10	3.2	10	218	45	37	44	15	21	30	2.0
BKL-13-10	5.3	13	281	55	47	47	19	30	39	4.0
BKL-16-10	8.0	16	341	62	65	62	23	37	48	7.2
BKL-18/20-10	10.0	20	368	68	69	72	31	46	63	11.2



BKLK ベアリングスイベルフック

ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、作業範囲を大幅に拡大します。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
BKLK-6-10	1.2	6	149	29	23	33	11	15	21	0.7
BKLK-7/8-10	2.0	8	183	37	27	38	12	17	25	1.2
BKLK-10-10	3.2	10	218	45	35	44	15	21	30	2.0
BKLK-13-10	5.3	13	280	55	45	48	19	30	39	4.0
BKLK-16-10	8.0	16	339	62	61	61	23	37	48	7.2
BKLK-18/20-10	10.0	20	367	68	60	72	31	46	63	11.3
BKLK-22-10	12.0	22	436	79	80	80	35	50	62	16.8
BKLK-26-10	17.0	26	486	100	110	102	45	54	68	26.4




LBK グリップラッチスイベルフック

スイベル付きのロッキングフックです。フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。

荷重が掛かるとより戻しにより回転力が発生するワイヤースリングと併用する場合は、荷重が掛かった状態でもスムーズな回転が得られるベアリング入りスイベルフック(LKBK)をご使用ください。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
LBK-7/8-10	2.0	8	178	37	27	38	12	20	22	1.1
LBK-10-10	3.2	10	214	47	36	44	15	22	29	1.8
LBK-13-10	5.2	13	265	54	47	48	19	29	35	3.8
LBK-16-10	8.0	16	324	68	66	61	25	29	45	6.1




LKBK ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。過大荷重によりフックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。荷重がかかった状態でもスイベルが回転するため、作業範囲を大幅に拡大します。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
LKBK-7/8-10	2.0	8	179	37	27	38	12	20	22	1.2
LKBK-10-10	3.2	10	214	47	35	44	15	22	29	1.8
LKBK-13-10	5.2	13	264	54	46	48	19	29	35	3.8
LKBK-16-10	8.0	16	319	68	61	61	25	29	45	6.0


安全係数 5 以上



LKNK ベアリングスイベルフック

ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。


名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
LKNK-7/8-10	2.0	8	154	28	28	38	12	18	23	0.9
LKNK-10-10	3.2	10	191	35	35	44	15	23	30	1.6
LKNK-13-10	5.3	13	236	40	45	48	19	28	38	3.2
LKNK-16-10	8.0	16	293	53	62	61	25	34	43	5.5



EKN スリングフック

肉厚3mm～5mmの堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。1.2 t 用から32.0 t 用まで豊富な種類を取りそろえています。


名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			L	B	E	A	G	H	
EKN-6-10	1.2	6	93	25	22.5	10.5	17	20	0.4
EKN-7/8-10	2.0	8	109	26	28	13	17	23	0.6
EKN-10-10	3.2	10	134	36	34	15	23	30	1.0
EKN-13-10	5.3	13	166	42	44	19	28	38	2.1
EKN-16-10	8.0	16	203	52	56	25.5	36	47	4.0
EKN-18/20-10	10.0	20	229	61	61	26	42	59	6.4
EKN-22-10	16.0	22	267	73	64	32	43	67	8.9
EKN-26-10	22.0	26	301	82	66	32	51	75	13.1
EKN-32-10	32.0	32	353	96	90	47	61	98	25.2



OKE ファンドリーフック

スリングフックより開口部が広く、太軸物等を掛ける用途に最適なフックです。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			L	B	E	A	G	H	
OKE-7/8-10	2.0	8	124	63	28	11	21	26	0.8
OKE-10-10	3.2	10	151	76	34	14	26	29	1.4
OKE-13-10	5.3	13	184	90	44	18	33	39	2.8
OKE-16-10	8.0	16	218	102	56	22	40	46	4.9
OKE-18/20-10	10.0	20	247	114	60	29	46	60	7.1
OKE-22-10	16.0	22	275	120	64	32	60	70	11.3
OKE-26-10	21.6	26	300	113	70	35	64	77	16.0
OKE-32-8	25.0	32	384	145	80	48	77	93	35.0




GBK グリップラッチフック

フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	G	H	
GBK-6-10	1.1	6	87	26	15	17	0.4
GBK-8-10	2.0	8	119	37	20	22	0.8
GBK-10-10	3.2	10	149	47	22	29	1.3
GBK-13-10	5.2	13	172	53	29	38	2.7
GBK-16-10	8.0	16	208	68	30	45	4.4


安全係数 5 以上



EGKNA スリングフック

堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。KLA チェーンに直接取り付けて使用します。


名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	G	H	
EGKNA-6-10	1.1	6	86	24.5	17	20	0.4
EGKNA-8-10	2.0	8	95	28	17	23	0.5
EGKNA-10-10	3.2	10	121	35	23	30	1.0
EGKNA-13-10	5.2	13	145	42	28	38	2.0
EGKNA-16-10	8.0	16	170	52	36	46	3.8
EGKNA-20-10	12.8	20	209	61	42	59	7.6



CL シングルロック

絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン 2 本用には CLD をお使いください。チョーク吊りの場合、使用荷重は下表の 80%となります。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	E	H	
CL-6-10	1.1	6	43	11	24	18	0.2
CL-8-10	2.0	8	59	12	32	23	0.5
CL-10-10	3.2	10	73	15	40	29	0.9
CL-13-10	5.2	13	95	18	52	37	2.0
CL-16-10	8.0	16	118	22	64	47	3.8




※イラストはイメージです。

GGA グラブフック

クレビス型のグラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。チェーンとの組み合せの場合、使用荷重は下表の 80%となります。


名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)		質量 (kg)
			L	B	
GGA-6-10	1.1	6	54	8	0.2
GGA-8-10	2.0	8	56	10.5	0.4
GGA-10-10	3.2	10	76	12	0.9
GGA-13-10	5.2	13	97	16	1.7
GGA-16-10	8.0	16	113	20	3.1
GGA-20-10	12.8	20	147	26	7.0




GGAL ロックピン付グラブフック

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。チェーンとの組み合せの場合、使用荷重は下表の 80%となります。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)		質量 (kg)
			L	B	
GGAL-6-10	1.1	6	54	8	0.3
GGAL-8-10	2.0	8	56	10.5	0.4
GGAL-10-10	3.2	10	76	12	0.9
GGAL-13-10	5.2	13	97	16	1.9
GGAL-16-10	8.0	16	113	20	3.2
GGAL-20-10	12.8	20	147	26	7.3



安全係数 5 以上



BMS ビッグマウススイベルフック (敷鉄板吊り用)

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)						質量 (kg)
		L	B	E	C	A	G	
BMS-3	3.0	302	75	46	39	20	30	32

特長① ベアリング内蔵の回転機能を装備し、安全性・作業性が各段に向上!

- 回転機能により、ワイヤーやチェーンのねじれを防止し、スリングに無理がかかりません。
- 吊り上げ時に敷鉄板が回転するのを防止し、安全作業に大きく貢献します。
- 敷き鉄板を吊った状態でもスムーズな回転が得られる為、位置決め作業が楽になります。


特長② 玉掛け作業がしやすいデザインと機能を装備!

- フックの開口部が大きく、先端が薄く、敷き鉄板の穴に掛けやすい形状です。
- 開口部が開いたまま玉掛け作業ができるように、ラッチスプリングを強化し、作業性を向上しました。



※吊り作業時には必ずラッチがロックされていることをご確認下さい。



その他チェーンスリング用金具



MIG ミッドグラブショートナー


チェーン中間で長さ調整ができる金具です。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)			質量 (kg)
			L	X	Y	
MIG-8-10	2.0	8	90.5	53	66	0.7
MIG-10-10	3.2	10	113	62	78	1.1
MIG-13-10	5.2	13	147	88	100	2.6




MIG-C ロッキングセット

長さ調整したチェーンのスプリングロックです。



安全係数 5 以上




GSA クレビスシャックル

チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			A	B	C	G	L	M	
GSA-7/8-8	1.6	8	36	32	79	34	60	16	0.5
GSA-10-8	2.5	10	48	34	93	40	80	20	0.9
GSA-13-8	4.2	13	65	50	118	44	98	22	1.7
GSA-16-8	6.4	16	70	60	141	54	114	27	3.0


専用フック



BKT ストレートフック

天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク (L1) 部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。当社にて機械加工まで承ります。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)						質量 (kg)
		L	B	L1	D	G	H	
BKT-6-10	1.2	89	29	39	20	15	21	0.5
BKT-7/8-10	2.0	111	37	47	24	17	25	0.9
BKT-10-10	3.2	133	45	51	29	21	30	1.6
BKT-13-10	5.3	170	55	65	34	30	39	3.2



RH ソフトスリング専用フック


ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)						質量 (kg)
		L	B	B1	E	G	H	
RH-1-10	0.8	84	24	8	35	17	19	0.4
RH-2-10	1.6	96	28	11	40	17	22	0.7
RH-3-10	2.4	117	33	12	47	24	30	1.4

※ロックスリング ソフター
(P 37 を参照) との組み
合わせ例



安全係数 5 以上




MI 絶縁フック 絶縁耐力 1000 V (電波障害防止機能は有しておりません。)

絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。

クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止！

高品質なスウェーデン製スリングフック付。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)								質量 (kg)
		W	A	L1	L	B	H	G2	G	
MI-3	3.0	80	22	150	428	42	38	19	28	86
MI-5	5.0	96	30	170	506	52	47	22	36	100
MI-10	10.0	110	40	200	664	73	67	28	43	130
MI-15	15.0	150	42	250	748	82	75	32	51	130
										37.1




MI-B 絶縁フック 絶縁耐力 1000 V (電波障害防止機能は有しておりません。)

絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。


クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止！

高品質なスウェーデン製ロッキングフック付。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)								質量 (kg)
		W	A	L1	L	B	H	G2	G	
MI-3B	3.0	80	22	150	469	55	39	19	30	86
MI-5B	5.0	96	30	170	557	62	48	22	37	100
MI-10B	10.0	110	40	200	712	80	62	28	50	130
MI-15B	15.0	150	42	250	779	100	68	32	54	130
										41.4



国内初の 15t 用絶縁フック




3t

5t

10t

15t

安全係数 5 以上



スイベル + 絶縁

SKLI 絶縁スイベル 絶縁耐力 1000 V (電波障害防止機能は有しておりません。)

SK システム吊り具でより戻しが必要な場合にこのスイベルを組み合わせていただくと、荷重がかかった状態でもスムーズな回転が得られ、安全な作業が行えます。また、特殊な構造により軽量・コンパクト仕様となっています。特殊樹脂による絶縁部を内蔵しており、長期間にわたって絶縁不良を起こしにくい構造となっています。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)		質量 (kg)
			L	D	
SKLI-7/8-8	1.6	8	76	48	0.7
SKLI-10-8	2.5	10	97	59	1.3
SKLI-13-8	4.2	13	120	75	2.8
SKLI-16-8	6.4	16	137	90	4.6
SKLI-18/20-8	10.0	20	159	104	7.3

※ 使用温度 : -30°C ~ 80°C ※※ SKA ロッキングセット別売り


絶縁システム

絶縁耐力は 1000 V で、吊ったままの溶接作業が安全に行えます。

天井クレーンや電気チェーンブロックで溶接物を吊り上げたまま溶接を行うとワイヤーやチェーンを通じて電流がクレーンに達することがあり、これが原因となって熱影響によるワイヤーの素線切れ、チェーンの劣化、モーターの焼損等の重大事故につながることがあります。SKLI を使った絶縁システムは、この様な事故を防止します。


絶縁システム組み合せ例

型式 : O-LI-N



名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			L	B	E	A	G	H	
O-LI-N-7/8-8	1.6	8	265	27	50	14.5	18	21	1.5
O-LI-N-10-8	2.5	10	339	34	66	19	23	29	2.8
O-LI-N-13-8	4.2	13	410	42	72	22	28	36	5.8
O-LI-N-16-8	6.4	16	490	53	82	25	34	43	10.0
O-LI-N-18/20-8	10.0	20	560	59	105	35.5	41	51	15.5

安全係数 5 以上




SKO オープンリンク

チェーン、ワイヤースリング、ベルトスリングなどのあらゆるスリングが使用できるリンクです。ニーズにあわせた最適な仕様でご使用いただけます。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	H	B1	
SKO-7/8-8	1.6	8	99	50	14.5	15	0.3
SKO-10-8	2.5	10	127	66	19	20	0.6
SKO-13-8	4.2	13	145	72	22	25	1.0
SKO-16-8	6.4	16	175	82	25	30	1.6
SKO-18/20-8	10.0	20	204	105	35.5	36	2.6

※ SKA ロッキングセット別売り




SKN/ESKN スリングフック

堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	G	H	
SKN-7/8-8	1.6	8	90	27	18	21	0.4
SKN-10-8	2.5	10	115	34	23	29	0.8
ESKN-13-8	4.2	13	145	42	28	36	1.8
ESKN-16-8	6.4	16	178	53	34	43	3.5
ESKN-18/20-8	10.0	20	197	59	41	51	5.0

※ SKA ロッキングセット別売り




SKT ハーフリンクセット

チェーンやワイヤーと SK システム吊り具を接続する際に使用します。止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	E	H	
SKT-7/8-8	1.6	8	28	18	22	11	0.1
SKT-10-8	2.5	10	34	25	26	13	0.2
SKT-13-8	4.2	13	44	29	33	16.5	0.4
SKT-16-8	6.4	16	52	36	40	20	0.7
SKT-18/20-8	10.0	20	63	43	48	23	1.1

※ SKA ロッキングセット付属品



SKR ソフトスリングカップリング

ベルトスリング、ソフトスリング用のカップリングです。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)				質量 (kg)
		L	B	B1	G	
SKR-7/8-8	1.6	35	40	18	24	0.2
SKR-10-8	2.5	42	47	25	29	0.4
SKR-13-8	4.2	49	53	29	35	0.7
SKR-16-8	6.4	62	67	35	43	1.2
SKR-18/20-8	10.0	71	80	43	52	1.9

※ SKA ロッキングセット別売り

CLS クレビスピンセット

チェーンと金具を接続するピンです。



サイズ	寸法 d (mm)
CLS-6	8.0
CLS-8	10.4
CLS-10	13.0
CLS-13	17.0
CLS-16	20.8
CLS-20	25.0

BK トリガーセット

BK, BKL, BKLK, BKG, BKT 用



サイズ：
BK-6
BK-7/8
BK-10
BK-13
BK-16
BK-18/20
BK-22
BK-26

ロングトリガーセット
も用意しています。
ご相談ください。

EKN スペアラッチセット

EKN, LKNK, EGKNA, ESKN 用



サイズ：
EKN-6
EKN-7/8
EKN-10
EKN-13
EKN-16
EKN-18/20
EKN-22
EKN-26
EKN-32

※ EKN-22 ~
EKN-32 用ピンは
ボルトタイプです。

SKAA ロッキングセット

GA 用



サイズ	寸法 d (mm)
SKAA-6	4.8
SKAA-8	6.2
SKAA-10	8.0
SKAA-13	10.0
SKAA-16	12.3
SKAA-20	15.2
SKAA-22	18.0
SKAA-26	21.0
SKAA-32	25.0

BK ロングトリガーセット

BK 用



サイズ：
BK-32

SKN スペアラッチセット

SKN 用



サイズ：
SKN-7/8
SKN-10

SKA ロッキングセット

G、SK システム用



サイズ	寸法 d (mm)
SKA-7/8	6.2
SKA-10	8.0
SKA-13	10.0
SKA-16	12.3
SKA-18/20	15.0
SKA-22	17.0
SKA-26	20.0
SKA-32	24.0

OBK トリガーセット

OBK、LBK、LKBK、GBK 用



サイズ：
OBK-6
OBK-7/8
OBK-10
OBK-13
OBK-16
OBK-18/20
OBK-22

RH スペアラッチセット


RH 用



サイズ：
RH-1
RH-2
RH-3

BLA スペアピンセット

GKL, GSA 用



サイズ	寸法 d (mm)
BLA-6	7.5
BLA-7/8	9.5
BLA-10	11.8
BLA-13	15.7
BLA-16	19.4

BMS トリガーセット

BMS 用



サイズ：
BMS-3

MIG-C ロッキングセット

MIG 用



サイズ：
MIG-C-8
MIG-C-10
MIG-C-13

CS ブロッキングピンセット

CG, CGD, CL, CLD, RH 用



サイズ：
CS-6
CS-8
CS-10
CS-13
CS-16

スペアトリガー・ラッチ等の部品交換方法は、
当社のホームページに掲載されている交換要領
や使用方法動画をご覧ください。

<https://www.martec.co.jp/mt/technical-data.html>




1. 玉掛け作業

玉掛け作業は必ずクレーン等安全規則第 221 条、222 条による玉掛け有資格者が行ってください。

⚠ 誤った使用方法

重大な事故につながりますので、絶対にお止めください。



2. チェーンスリングの使用温度範囲

-40°C ~ 200°C は、使用荷重範囲内で使用可能です。

200°C を超える雰囲気温度でチェーンスリングは使用不可です。

3. 酸性雰囲気中での使用


チェーンスリング及び金具類の酸性雰囲気でのご使用は避けてください。

4. チェーン及び金具類のメッキ

チェーン及び金具類への購入後のメッキは、性能の低下の恐れがある為、絶対に行わないで下さい。
防錆処理については当社までご相談ください。

5. バスケット吊り、チョーク（絞り込み）吊りの場合

荷物の角度が鋭いと、チェーンの強度が落ちます。吊り荷当たり半径 R をチェーン径の 2 倍以上となるように、コーナーパッドなど当て物を用いて下さい。



KLA/KL チェーンおよび吊り金具類の点検基準

※個々の詳細については、弊社発行の点検基準書をご参照下さい。

玉掛用具は、安全に使用できる状態にしておくために点検を怠ってはいけません。玉掛用具の使用限界は、その使用頻度、使用方法、吊り荷の一回当たりの運搬重量、吊り荷の形状などによって変化し、使用するほどに損傷を受け、強度は低下していきます。したがって、日常の点検はもちろんのこと、作業の実体に応じて定期的に点検し、不良なものは取り替えまたは補修を行って災害の発生防止に努めなければなりません。

クレーン等安全規則では、「クレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け作業を行う時は、その日の作業を開始する前に使用する吊り具等の異常の有無について点検を行わなければならない。なお、点検により異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。」と定められています。点検の結果、使用を禁止したものは、再度使用されないよう切断するなどして廃棄処分してください。玉掛け用具の点検基準を設け、特に定期的に点検を行った場合、点検結果の適合標識などを定め、色付ビニールテープを巻いたり、ステッカーを貼りつけておく、また記録カードによって履歴を管理することも必要です。詳しくは当社迄お問い合わせ下さい。

部材ごとの点検基準（例）

部材	点検項目	点検方法	判定基準
チェーン KLA	摩耗	ノギス計測	リンクの線径 D が元の寸法の 10%以上摩耗しているもの
	伸び	ノギス計測	5 リンクにおいて L が元の寸法の 5%以上伸びているもの
	変形	目視	曲がり、ねじれが生じているもの
	腐食	目視	腐食のはなはだしいもの
	亀裂	目視	亀裂のあるもの
※ 直巻き吊りでご使用される場合は、特に吊り荷と接触する部分を入念に点検してください。			

部材	点検項目	点検方法	判定基準
マスターリンク MGD	摩耗	ノギス計測	リンク吊り点厚さ H : 5%以上 ピン穴径 e, e' : 5%以上 ピン径 d, d' : 3%以上
	伸び	ノギス計測	アイの長さ L1 の伸び : 5%以上
	変形	ノギス計測 目視	ショートニングポケット C, C' の開き : 5%以上 曲がり、ねじれが生じているもの ピンに曲がり、段付きがあるもの
	腐食	目視	腐食のはなはだしいもの
	亀裂	目視	亀裂のあるもの

部材	点検項目	点検方法	判定基準
カップリング GA	摩耗	ノギス計測	リンク吊り点厚さ H, H' : 5%以上 ピン穴径 e : 5%以上 ピン径 d : 5%以上
	変形	目視	伸び、ねじれ等あきらかに変形しているもの
	作動	目視	カラーが回転しないもの、上下リンクの動きが悪いもの、腐食のはなはだしいもの
	亀裂	目視	亀裂のあるもの

部材	点検項目	点検方法	判定基準
スリングフック EGKNA	摩耗	ノギス計測	ピン径 d : 3%以上 ピン穴径 e : 5%以上 フックの厚さ H : 5%以上
	伸び	ノギス計測	フック開口部 B の伸び、縮み : 5%以上
	変形	目視	曲がり、ねじれが生じているもの ピンに曲がり、段つきがあるもの
	腐食	目視	腐食のはなはだしいもの
	亀裂	目視	亀裂のあるもの

各部材の点検基準、廃棄基準書をご用命ください。

チェーンの点検に関しては、点検用簡易ゲージもご用意致しております。（別売り）

